

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### VECTRON POS TOUCH 14 WIDE



**VECTRON**

## Concept du système

Le système d'encaissement moderne vous offre des fonctions puissantes dans un espace compact. Son écran tactile résistant aux rayures peut être manié à l'aide de la geste swipe. Le format élargi permet de réaliser de nombreuses fonctions sans défilement, ce qui rend l'utilisation efficace. Le logiciel flexible et puissant est adaptable individuellement.

Afin de garantir des flux de travail optimaux, de nombreux programmes industriels et périphériques peuvent être connectés au POS Touch 14 Wide.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## VECTRON POS TOUCH 14 WIDE

### Matériel

#### Caractéristiques techniques du système d'encaissement Vectron POS Touch 14 Wide

<b>Diagonale de l'afficheur</b>	35,8 cm (14,1")
<b>Type d'affichage</b>	TFT-LCD
<b>Eclairage de l'affichage</b>	Rétroéclairage LED
<b>Taille de l'affichage (actif)</b>	30,86 x 17,32 cm
<b>Résolution de l'affichage</b>	1366 x 768 Pixel
<b>Couleurs</b>	jusqu'à 262.144
<b>Saisie</b>	Ecran tactile (capacitif projeté)
<b>Boîtier</b>	plastique ABS noir
<b>Processeur</b>	i.MX 6DualLite, 1GHz
<b>Mémoire vive</b>	1 GB DDR3
<b>Mémoire de masse</b>	8 GB eMMC
<b>Réseau</b>	10/100/1000 Base-T; Ethernet
<b>Interfaces USB</b>	4x USB 2.0; type de connexion A
<b>Interfaces sérieelles</b>	4x RS232 ; type de connexion RJ45 ; pour appareils additionnels
<b>Interfaces tiroirs-caisse</b>	Raccordement RJ12 pour le branchement d'un tiroir-caisse
<b>Logement cartes Micro SD</b>	pour cartes Micro SD
<b>Logement cartes SIM</b>	pour cartes SIM Mini standard (25 x 15 mm)
<b>Alimentation électrique</b>	par un bloc d'alimentation externe ; intégration dans le pied possible
<b>Logement micro-USB</b>	port de maintenance
<b>Consommation</b>	13 W Maximum 11 W en fonctionnement normal sans consommateurs externes 0,4 W en fonction standby
<b>Température</b>	entreposage : -20 à 60 °C en service : 0 à 35 °C
<b>Dimensions (L x H x P)</b>	voir illustrations
<b>Poids</b>	env. 5,1 kg
<b>Homologation</b>	CE, FCC Class A

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## VECTRON POS TOUCH 14 WIDE

### Matériel

#### Caractéristiques techniques du bloc d'alimentation POS Touch 14 Wide

Tension à l'entrée	100 à 240 V alternatif
Tension à la sortie	+ 24 V continu
Intensité à la sortie	3,75 A max.
Puissance à la sortie	90 W max.
Consommation	93 W max.
Pertes à vide	0,3 à 0,5 W
Température	entreposage : -20 à 80 °C en service : 0 à 40 °C
Hygrométrie	en service: 20 à 80 %, aucune condensation
Dimensions (L x H x P)	140,1 x 65,1 x 25,4 mm
Poids	360 g
Homologations	CE, UL 60950-1

### Logiciel

#### Caractéristiques techniques du logiciel Vectron POS

Nombre d'articles	1.000.000*
Départements	65.535*
Serveurs	2.000*
Mémoire tables / clients	65.535*
Caisses par groupe	200*
Imprimantes par groupe	100*
Interface utilisateur	Reconnaissance de gestes (swipe) pour une navigation vite Emploi des images propres et icônes y compris canal alpha Police de caractères en haute définition pré-déterminée
bonVito	Support illimité pour l'instrument de marketing en ligne bonVito (payant – pour des informations plus détaillées et des prix voir <a href="http://www.bonvito.net">www.bonvito.net</a> )
Particularités	Toutes les fonctions serveur de POS Touch 14 Wide Light peuvent être utilisées exclusivement avec un système d'encaissement mobile ou hybride. POS Touch 14 Wide Light fait toujours office de serveur. L'application de systèmes d'encaissement mobiles ou hybrides dans un tel réseau est limitée à max. 10 systèmes mobiles - il est ainsi possible avec POS Touch 14 Wide Light de mettre max. 11 caisses en réseau. Excepté lors de la réception de la programmation POS Touch 14 Wide Light peut accepter exclusivement les liens d'un système d'encaissement mobile ou hybride. Possibilité d'utiliser des appareils périphériques.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## VECTRON POS TOUCH 14 WIDE

---

Il est possible de mettre la caisse au niveau de la licence logiciel POS Touch 14 Wide par l'acquisition d'une licence de modification.

---

\* Valeurs maximum théoriques qui ne peuvent être obtenues qu'avec une programmation spéciale et un équipement matériel optimal. Les fonctions disponibles dépendent aussi de la version logiciel utilisée et de la programmation du système d'encaissement. Veuillez vous adresser à votre revendeur spécialisé afin d'évaluer vos besoins concrets et de réaliser la solution qui vous convient.

---

## Contenu de la livraison

### Vectron POS Touch 14 Wide

---

#### Livraison standard

Système d'encaissement VectronPOS Touch 14 Wide

---

Alimentation

---

Câble électrique

---

Afficheur client Vectron POS Touch 14 Wide avec quatre clés opérateur

---

Logiciel Vectron POS avec licence

---

Consignes de sécurité et d'installation

---

Carton d'expédition

---

#### Accessoires en option

Serrure d'opérateur Vectron POS Touch 14 Wide

---

# Dimensions en mm

